



DOWNT

Aplique de pared de la familia DOWNT con una potencia de 18W y una distribución fotométrica hacia abajo de 35 grados. . Flujo luminoso real de 1432lm. Eficacia luminosa de 79,56lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión , cristal templado. Acabado en color negro . Driver ON-OFF. Grados de protección IP65 e IK 10.

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Código artículo | 86.OW08.3331.02 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Apliques de pared |
| Familia | DOWNT |


Pictograms

| | | | | |
|--------|----------|--------------|--|---------------|
| | 50 Hz | 220 V | | CRI 80 |
| SDCM 3 | | Driver INCL. | | 50000h L70B10 |
| IP 65 | IK 05/10 | | | |

Esquema



Curva fotométrica



| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 18 |
| Flujo luminoso real (lm) | 1432 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 79.56 |
| Ángulo de apertura | 35 |
| Life time (h) | 50000h L70B10 |
| IP | 65 |
| Electrical class insulation | Clase I |
| Color | Negro |
| Chip Brand | NICHIA |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | ON-OFF |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |
| IK | IK10 |