




**DOWNT**

Aplicador de pared de la familia DOWNT con una potencia de 25W y una distribución fotométrica hacia abajo de 10 grados. Flujo luminoso real de 2412lm. Eficacia luminosa de 96,48lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión, cristal templado. Acabado en color gris. Driver ON-OFF. Grados de protección IP65 e IK 10.


|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.OW08.4311.03</b>      |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Outdoor</b>              |
| <b>Categoría</b>        | <b>Aplicadores de pared</b> |
| <b>Familia</b>          | <b>DOWNT</b>                |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Pictogramas</b> |  |
|                    |  |
|                    |  |

**Esquema**



**Curva fotométrica**



|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Producto</b>                     |                      |
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>25</b>            |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>2412</b>          |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | <b>96.48</b>         |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>10</b>            |
| <b>Life time (h)</b>                | <b>50000h L70B10</b> |
| <b>IP</b>                           | <b>65</b>            |
| <b>Electrical class insulation</b>  | <b>Clase I</b>       |
| <b>Color</b>                        | <b>Gris</b>          |
| <b>Chip Brand</b>                   | <b>NICHIA</b>        |
| <b>Driver incluido</b>              | <b>Si</b>            |
| <b>Equipo</b>                       | <b>ON-OFF</b>        |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>3000</b>          |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM&lt;3</b>     |
| <b>CRI</b>                          | <b>80</b>            |
| <b>IK</b>                           | <b>IK10</b>          |