



DOWNT

Aplique de pared de la familia DOWNT con una potencia de 40W y una distribución fotométrica hacia abajo de 25 grados. . Flujo luminoso real de 3808lm. Eficacia luminosa de 95,2lm/W.


Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión , cristal templado. Acabado en color negro . Driver ON-OFF. Grados de protección IP65 e IK 06.

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Código artículo | 86.OW08.5321.02 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Apliques de pared |
| Familia | DOWNT |

Pictograms

| | | | | |
|------------------|--------------------|-----------------|--|------------------|
| | 50 60 Hz | 220 240 V | | CRI 80 |
| SDCM 3 | | Driver INCL. | | 50000h L70B10 |
| IP 65 | IK 05/10 | | | |

Esquema



| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 40 |
| Flujo luminoso real (lm) | 3808 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 95.2 |
| Ángulo de apertura | 25 |
| Life time (h) | 50000h L70B10 |
| IP | 65 |
| Electrical class insulation | Clase I |
| Color | Negro |
| Chip Brand | NICHIA |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | ON-OFF |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |
| IK | IK06 |

Curva fotométrica

