



DOWNT

Aplique de pared de la familia DOWNT con una potencia de 40W y una distribución fotométrica hacia abajo de 38 grados. . Flujo luminoso real de 3808lm. Eficacia luminosa de 95,2lm/W.

Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión , cristal templado. Acabado en color blanco. Driver ON-OFF. Grados de protección IP65 e IK 06.

Código artículo	86.OW08.5331.01
------------------------	------------------------

Tipo de producto	Outdoor
-------------------------	----------------

Categoría	Apliques de pared
------------------	--------------------------

Familia	DOWNT
----------------	--------------

Pictograms

	50 60 Hz	220 240 V		CRI 80
SDCM 3		Driver INCL.		50000h L70B10
IP 65	IK 05/10			

Producto

Potencia real (W)	40
--------------------------	-----------

Flujo luminoso real (lm)	3808
---------------------------------	-------------

Eficacia luminosa (lm/W)	95.2
---------------------------------	-------------

Ángulo de apertura	38
---------------------------	-----------

Life time (h)	50000h L70B10
----------------------	----------------------

IP	65
-----------	-----------

Electrical class insulation	Clase I
------------------------------------	----------------

Color	Blanco
--------------	---------------

Chip Brand	NICHIA
-------------------	---------------

Driver incluido	Si
------------------------	-----------

Equipo	ON-OFF
---------------	---------------


Temperatura de color (K)	3000
---------------------------------	-------------

Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
-------------------------------------	------------------

CRI	80
------------	-----------

IK	IK06
-----------	-------------

Esquema



Curva fotométrica

