



UP&DOWNT

Aplicador de pared Lavov de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x8W y un ángulo de haz de 15 grados. Acabado en color Negro. Dimensiones $\phi 60 \times 83 \times 180 \text{mm}$. Con un flujo luminoso total de 2x800lm y una eficacia luminosa de 100lm/W. CCT 3000K. Driver DALI. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión, cubierta de cristal templado. IP65 .IK05

Dimensions

Product dimensions (mm) $\phi 60 \times 83 \times 180 \text{mm}$

Esquema



Curva fotométrica

Código artículo	86.OW09.2313.02
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Apliques de pared & Lámparas de lectura
Familia	UP&DOWNT
Pictograms	

Producto	
Potencia real (W)	2x8
Flujo luminoso real (lm)	2x800
Eficacia luminosa (lm/W)	100
Ángulo de apertura	15
Life time (h)	50000h L70B10
IP	IP65
Electrical class insulation	Clase I
Color	Negro
Driver incluido	Si
Equipo	DALI
Light source	LED
Type of LED	COB
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	IK05

