




### UP&DOWNT

Aplicador de pared Lavov de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x8W y un ángulo de haz de 60 grados. Acabado en color Blanco. Dimensiones  $\phi 60 \times 83 \times 180 \text{mm}$ . Con un flujo luminoso total de 2x800lm y una eficacia luminosa de 100lm/W. CCT 3000K. Driver ON-OFF. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión, cubierta de cristal templado. IP65 .IK05

#### Dimensions

Product dimensions (mm)  $\phi 60 \times 83 \times 180 \text{mm}$

#### Esquema



<b>Código artículo</b>	<b>86.OW09.2341.01</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Indoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Apliques de pared &amp; Lámparas de lectura</b>
<b>Familia</b>	<b>UP&amp;DOWNT</b>
<b>Pictograms</b>	

<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>2x8</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>2x800</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>100</b>
<b>&amp;Aacute;ngulo de apertura</b>	<b>60</b>
<b>Life time (h)</b>	<b>50000h L70B10</b>
<b>IP</b>	<b>IP65</b>
<b>Electrical class insulation</b>	<b>Clase I</b>
<b>Color</b>	<b>Blanco</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>Si</b>
<b>Equipo</b>	<b>ON-OFF</b>
<b>Light source</b>	<b>LED</b>
<b>Type of LED</b>	<b>COB</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM&lt;3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>
<b>IK</b>	<b>IK05</b>