



UP&DOWNT

Aplique de pared de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x12W y una distribución fotométrica hacia arriba y abajo de 12 grados. . Flujo luminoso real de 2158lm. Eficacia luminosa de 89,92lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión , cristal templado. Acabado en color blanco. Driver DALI. Grados de protección IP65 e IK 10.

Código artículo	86.OW09.3313.01
------------------------	------------------------

Tipo de producto	Outdoor
-------------------------	----------------

Categoría	Apliques de pared
------------------	--------------------------

Familia	UP&DOWNT
----------------	---------------------

Pictograms

	50 Hz	220 V		CRI
	60 Hz	240 V	850°	80
SDCM		Driver		50000h
3		INCL.		L70B10
IP	IK			
65	05/10			

Producto

Potencia real (W)	12
--------------------------	-----------

Flujo luminoso real (lm)	2158
---------------------------------	-------------

Eficacia luminosa (lm/W)	89.92
---------------------------------	--------------

Ángulo de apertura	12
---------------------------	-----------

Life time (h)	50000h L70B10
----------------------	----------------------

IP	65
-----------	-----------

Electrical class insulation	Clase I
------------------------------------	----------------

Color	Blanco
--------------	---------------

Driver incluido	Si
------------------------	-----------

Equipo	DALI
---------------	-------------

Temperatura de color (K)	3000
---------------------------------	-------------

Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
-------------------------------------	------------------

CRI	80
------------	-----------

IK	10
-----------	-----------

Esquema

