



**UP&DOWNT**

Aplique de pared de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x12W y una distribución fotométrica hacia arriba y abajo de 55 grados. . Flujo luminoso real de 2158lm. Eficacia luminosa de 89,92lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión, cristal templado. Acabado en color negro. Driver DALI. Grados de protección IP65 e IK 10.

<b>Código artículo</b>	<b>86.OW09.3343.02</b>
------------------------	------------------------

<b>Tipo de producto</b>	<b>Outdoor</b>
-------------------------	----------------

<b>Categoría</b>	<b>Apliques de pared</b>
------------------	--------------------------

<b>Familia</b>	<b>UP&amp;DOWNT</b>
----------------	---------------------

**Pictograms**

	50 Hz	220 V		<b>CRI</b>
	60 Hz	240 V	850°	80
<b>SDCM</b>		Driver INCL.		50000h L70B10
3				
<b>IP</b>	<b>IK</b>			
65	05/10			

**Producto**

<b>Potencia real (W)</b>	<b>12</b>
--------------------------	-----------

<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>2158</b>
---------------------------------	-------------

<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>89.92</b>
---------------------------------	--------------

<b>Ángulo de apertura</b>	<b>55</b>
---------------------------	-----------

<b>Life time (h)</b>	<b>50000h L70B10</b>
----------------------	----------------------

<b>IP</b>	<b>65</b>
-----------	-----------

<b>Electrical class insulation</b>	<b>Clase I</b>
------------------------------------	----------------

<b>Color</b>	<b>Negro</b>
--------------	--------------

<b>Driver incluido</b>	<b>Si</b>
------------------------	-----------

<b>Equipo</b>	<b>DALI</b>
---------------	-------------

<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>3000</b>
---------------------------------	-------------

<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM&lt;3</b>
-------------------------------------	------------------

<b>CRI</b>	<b>80</b>
------------	-----------

<b>IK</b>	<b>10</b>
-----------	-----------

**Esquema**

