



### UP&DOWNT

Aplicador de pared Lavov de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x18W y un ángulo de haz de 18 grados. Acabado en color Negro. Dimensiones  $\varnothing 100 \times 125 \times 280 \text{mm}$ . Con un flujo luminoso total de 2x1788lm y una eficacia luminosa de 93.3lm/W. CCT 3000K. Driver DALI. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión, cubierta de cristal templado. IP65 .IK05

#### Dimensions

Product dimensions (mm)  $\varnothing 100 \times 125 \times 280 \text{mm}$

#### Esquema



#### Curva fotométrica

<b>Código artículo</b>	<b>86.OW09.4313.02</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Indoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Aplicadores de pared &amp; Lámparas de lectura</b>
<b>Familia</b>	<b>UP&amp;DOWNT</b>
<b>Pictograms</b>	
<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>2x18</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>2x1788</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>93.3</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>18</b>
<b>Tiempo de vida</b>	<b>50000h L70B10</b>
<b>IP</b>	<b>IP65</b>
<b>Clase de aislamiento</b>	<b>Clase I</b>
<b>Color</b>	<b>Negro</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>Si</b>
<b>Equipo</b>	<b>DALI</b>
<b>Fuente de luz</b>	<b>LED</b>
<b>Tipo de LED</b>	<b>COB</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>
<b>IK</b>	<b>IK05</b>

