




**UP&DOWNT**

Aplique de pared de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x30W y una distribución fotométrica hacia arriba y abajo de 12 grados. . Flujo luminoso real de 6354lm. Eficacia luminosa de 105,9lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión , cristal templado. Acabado en color gris . Driver DALI. Grados de protección IP65 e IK 10.

<b>Código artículo</b>	<b>86.OW09.5313.03</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Outdoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Apliques de pared</b>
<b>Familia</b>	<b>UP&amp;DOWNT</b>

<b>Pictograms</b>	

**Esquema**



<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>30</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>6354</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>105.9</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>12</b>
<b>Life time (h)</b>	<b>50000h L70B10</b>
<b>IP</b>	<b>65</b>
<b>Electrical class insulation</b>	<b>Clase I</b>
<b>Color</b>	<b>Gris</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>Si</b>
<b>Equipo</b>	<b>DALI</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM&lt;3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>
<b>IK</b>	<b>10</b>