



**Down S**


Aplicador de pared Lavov de la familia Down S con una potencia de 9W y una distribución fotométrica hacia abajo de 36 grados. Con unas dimensiones de 92x92mm y 141mm de altura. Con un flujo luminoso real de 765LM . Fabricado en aluminio inyectado a presión y cubierta de cristal templado. Acabado en color gris. On-Off driver.

<b>Código artículo</b>	<b>86.OW14.1321.03</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Outdoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Aplicadores de pared</b>
<b>Familia</b>	<b>Down S</b>

**Pictograms**

	50 Hz	220 240 V		CRI 80
SDCM 3	CE	Driver INCL.	50000h L70B10	IP 65

**Esquema**



<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>9</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>765</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>85</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>36º</b>
<b>IP</b>	<b>IP65</b>
<b>Electrical class insulation</b>	<b>Clase I</b>
<b>Color</b>	<b>gris</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>Si</b>
<b>Equipo</b>	<b>On-Off</b>
<b>Power Factor</b>	<b>&gt;0,9</b>
<b>Flicker Free</b>	<b>Si</b>
<b>Light source</b>	<b>LED</b>
<b>Type of LED</b>	<b>COB</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>3000K</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>&lt;5SDCM</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>
<b>IK</b>	<b>IK08</b>