



Down S

Aplique de pared Lavov de la familia Down S con una potencia de 19W y un ángulo de haz de 60 grados. Acabado en color gris. Dimensiones 100x125x220mm.. Con un flujo luminoso total de 1957lm y una eficacia luminosa de 103lm/W. CCT 3000K. Driver On-Off. Fabricado en Aluminio inyectado a presión y cierre de cristal templado. .IP65 .IK08

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código artículo  | 86.OW14.4341.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo de producto | Outdoor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Categoría        | Apliques de pared                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Familia          | Down S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pictograms       |  50 60 Hz  850° CRI 80 SDCM 3  Driver INCL. 50000h L70B10 IP 65 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 19            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 1957          |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 103           |
| Ángulo de apertura           | 60            |
| Life time (h)                | 50000h L70B10 |
| IP                           | IP65          |
| Electrical class insulation  | Clase I       |
| Color                        | gris          |
| Driver incluido              | Si            |
| Equipo                       | On-Off        |
| Power Factor                 | >0,9          |
| Flicker Free                 | Si            |
| Light source                 | LED           |
| Type of LED                  | COB           |
| Temperatura de color (K)     | 3000          |
| Consistencia de color (SDCM) | <5SDCM        |
| CRI                          | 80            |
| IK                           | IK08          |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Dimensions              |               |
| Product dimensions (mm) | 100x125x220mm |

Esquema

