


**Up&Down S**

Aplicador de pared Lavov de la familia Up&Down S con una potencia de 18W y una distribución fotométrica hacia arriba y abajo de 36 grados. Con unas dimensiones de 92x92mm y 216mm de altura. Con un flujo luminoso real de 1530LM . Fabricado en aluminio inyectado a presión y cubierta de cristal templado. Acabado en color gris.On-Off driver.


<b>Código artículo</b>	<b>86.OW15.1321.03</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Outdoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Apliques de pared</b>
<b>Familia</b>	<b>Up&amp;Down S</b>

**Pictograms**

**Esquema**



**Curva fotométrica**



<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>18</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>1530</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>85</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>36+36</b>
<b>IP</b>	<b>IP65</b>
<b>Electrical class insulation</b>	<b>Clase I</b>
<b>Color</b>	<b>gris</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>Si</b>
<b>Equipo</b>	<b>On-Off</b>
<b>Power Factor</b>	<b>&gt;0,9</b>
<b>Flicker Free</b>	<b>Si</b>
<b>Light source</b>	<b>LED</b>
<b>Type of LED</b>	<b>COB</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>3000K</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>&lt;5SDCM</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>
<b>IK</b>	<b>IK08</b>