

Up&Down S


Aplicador de pared Lavov de la familia Up&Down S con una potencia de 26W y una distribución fotométrica arriba y abajo de 36+36 grados. Con unas dimensiones de 120x120mm y 120x120mm de altura. Con un flujo luminoso real de 2210LM . Fabricado en aluminio inyectado a presión y cubierta de cristal templado. Acabado en color gris.On-Off driver.

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Código artículo | 86.OW15.2321.03 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Apliques de pared |
| Familia | Up&Down S |

Pictograms

| | | | | |
|--------|-------|--------------|---------------|--------|
| | 50 Hz | 220 V | | CRI 80 |
| | 60 Hz | 240 V | 850° | |
| SDCM 3 | CE | Driver INCL. | 50000h L70B10 | IP 65 |

Esquema



| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 26 |
| Flujo luminoso real (lm) | 2210 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 85 |
| Ángulo de apertura | 36+36 |
| IP | IP66 |
| Electrical class insulation | Clase I |
| Color | gris |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | On-Off |
| Power Factor | >0,9 |
| Flicker Free | Si |
| Light source | LED |
| Type of LED | COB |
| Temperatura de color (K) | 3000K |
| Consistencia de color (SDCM) | <5SDCM |
| CRI | 80 |
| IK | IK08 |