



WDOWN

Aplique de exterior Lavov de la familia WDOWN con una potencia de 20W y una optica 15º/40º. Con un flujo luminoso total de 1600lm y una eficacia luminosa de 80lm/W. Fabricado en Cuerpo de aluminioo inyectado a presión, cubierta de cristal templado. y acabado en color Blanco .

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Código artículo | 86.OW20.1331.01 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Apliques de pared |
| Familia | WDOWN |


Pictograms

| | | | | |
|-------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|
| | 50 Hz 60 | 220 V 240 | 850° | CRI 80 |
| SDCM 3 | | Driver INCL. | 50000h L70B10 | IP 65 |
| IK 05/10 | | | | |

Dimensions

Product dimensions (mm) **Ø123x156mm**

Esquema



Producto

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Potencia real (W) | 20 |
| Flujo luminoso real (lm) | 1600 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 80 |
| Ángulo de apertura | 15º/40º |
| Life time (h) | 50000h L70B10 |
| IP | 65 |
| Electrical class insulation | Clase I |
| Color | Blanco |
| Chip Brand | OSRAM |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | ON-OFF |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |
| IK | IK10 |