

Orbit S

Aplique de pared exterior Lavov de la familia Orbit S con una potencia de 7W y un ángulo de haz de 30 grados. Intalación en superficie.Con un flujo luminoso total de 594lm y una eficacia luminosa de 84,86lm/W. Driver On-Off . Fabricado en Aluminio inyectado a presión . Clase I de aislamiento. IP65 e IK06 . Tensión de alimentación 220-240V. Acabado en color blanco.CCT 2700K. CRI80

Código artículo	86.OW27.1221.01
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Apliques de pared
Familia	Orbit
Subfamilia	Orbit S
Pictograms	 50 60 Hz 850° CRI 80 SDCM 3 CE Driver INCL. 50000h L70B10 IP 65



Producto	
Potencia real (W)	7
Flujo luminoso real (lm)	594
Eficacia luminosa (lm/W)	84.86
Ángulo de apertura	30
Tiempo de vida	50000h L70B10
IP	65
Clase de aislamiento	Clase I
Electrical feeding	220-240V
Color	blanco
Driver incluido	Si
Equipo	On-Off
Power Factor	>0,9
Flicker Free	Si
Fuente de luz	LED
Tipo de LED	COB
Temperatura de color (K)	2700
Consistencia de color (SDCM)	5SDCM
CRI	80
IK	06

Dimensions

Product dimensions (mm)	L62 W114 H145mm
-------------------------	-----------------

Esquema