



Orbit S

Aplique de pared exterior Lavov de la familia Orbit S con una potencia de 7W y un ángulo de haz de 30 grados. Intalación en superficie. Con un flujo luminoso total de 594lm y una eficacia luminosa de 84,86lm/W. Driver On-Off . Fabricado en Aluminio inyectado a presión . Clase I de aislamiento. IP65 e IK06 . Tensión de alimentación 220-240V. Acabado en color blanco. CCT 2700K. CRI80

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código artículo  | 86.OW27.1221.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipo de producto | Outdoor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Categoría        | Apliques de pared                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Familia          | Orbit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Subfamilia       | Orbit S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pictograms       | <div><div></div><div><div>50<br/>60</div>Hz</div><div>850°</div><div>CRI<br/>80</div><div>SDCM<br/>3</div></div> <div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>50000h<br/>L70B10</div><div>IP<br/>65</div></div> |



|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 7             |
| Flujo luminoso real (lm)     | 594           |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 84.86         |
| Ángulo de apertura           | 30            |
| Tiempo de vida               | 50000h L70B10 |
| IP                           | 65            |
| Clase de aislamiento         | Clase I       |
| Electrical feeding           | 220-240V      |
| Color                        | blanco        |
| Driver incluido              | Si            |
| Equipo                       | On-Off        |
| Power Factor                 | >0,9          |
| Flicker Free                 | Si            |
| Fuente de luz                | LED           |
| Tipo de LED                  | COB           |
| Temperatura de color (K)     | 2700          |
| Consistencia de color (SDCM) | 5SDCM         |
| CRI                          | 80            |
| IK                           | 06            |

**Dimensions**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Product dimensions (mm) | L62 W114 H145mm |
|-------------------------|-----------------|

**Esquema**