




### E-PANEL

Luminaria empotrable Lavov de la familia E-PANEL con una potencia de 35W y una optica de 120 grados. . Dimensiones 596x596x11mm. Con un flujo luminoso real de 4200 y una eficiencia luminosa de 120lm/W Driver On-Off y CCT 4000K.

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.R001.4401.01</b>       |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Indoor</b>                |
| <b>Categoría</b>        | <b>Luminarias empotradas</b> |
| <b>Familia</b>          | <b>E-PANEL</b>               |
| <b>Subfamilia</b>       | <b>E-PANEL</b>               |

#### Pictograms



|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Producto</b>                     |                      |
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>35</b>            |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>4200</b>          |
| <b>Eficiencia luminosa (lm/W)</b>   | <b>120</b>           |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>120</b>           |
| <b>Life time (h)</b>                | <b>50000h L80B10</b> |
| <b>IP</b>                           | <b>65</b>            |
| <b>Color</b>                        | <b>Blanco</b>        |
| <b>Chip Brand</b>                   | <b>Sanan</b>         |
| <b>Driver incluido</b>              | <b>Si</b>            |
| <b>Equipo</b>                       | <b>On-Off</b>        |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>4000</b>          |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM&lt;3</b>     |
| <b>CRI</b>                          | <b>80</b>            |

### Dimensions

**Product dimensions (mm)** 596x596x11

### Esquema

