



### G-PANEL

Luminaria empotrable Lavov de la familia G-PANEL con una potencia de 36W y una optica de 86,1 grados. Dimensiones 595x595x30mm. Con un flujo luminoso real de 5040 y una eficiencia luminosa de 140lm/W Driver DALI y CCT 4000K.

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.R004.1473.01</b>       |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Outdoor</b>               |
| <b>Categoría</b>        | <b>Luminarias empotradas</b> |
| <b>Familia</b>          | <b>G-PANEL</b>               |


#### Pictograms



#### Dimensions

**Product dimensions (mm)** 595x595x30

#### Esquema



#### Producto

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>36</b>            |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>5040</b>          |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | <b>140</b>           |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>86.1</b>          |
| <b>Life time (h)</b>                | <b>50000h L80B10</b> |
| <b>IP</b>                           | <b>20 / 40</b>       |
| <b>Color</b>                        | <b>Blanco</b>        |
| <b>U. G. R</b>                      | <b>&lt;17</b>        |
| <b>Chip Brand</b>                   | <b>Sanan</b>         |
| <b>Driver incluido</b>              | <b>Si</b>            |
| <b>Equipo</b>                       | <b>DALI</b>          |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>4000</b>          |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM&lt;3</b>     |
| <b>CRI</b>                          | <b>80</b>            |