



### CAMPANILE

Luminaria suspendida Lavov de la familia CAMPANILE con una potencia de 50W y un ángulo de apertura del haz de 120. Acabado en color Blanco. Con un flujo luminoso total de 5000lm y una eficacia luminosa de 100lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Driver DALI. CCT 4000K. Dimensiones D600\*H425mm.

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.S003.3403.01</b>        |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Indoor</b>                 |
| <b>Categoría</b>        | <b>Luminarias suspendidas</b> |
| <b>Familia</b>          | <b>CAMPANILE</b>              |
| <b>Pictograms</b>       |                               |

### Dimensions

**Product dimensions (mm)** **D600\*H425**

### Esquema



### Producto

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>50</b>            |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>5000</b>          |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | <b>100</b>           |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>120</b>           |
| <b>Life time (h)</b>                | <b>50000h L80B10</b> |
| <b>IP</b>                           | <b>20</b>            |
| <b>Color</b>                        | <b>Blanco</b>        |
| <b>Driver incluido</b>              | <b>Si</b>            |
| <b>Equipo</b>                       | <b>DALI</b>          |
| <b>Light source</b>                 | <b>LED</b>           |
| <b>Type of LED</b>                  | <b>SMD</b>           |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>4000</b>          |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM&lt;3</b>     |
| <b>CRI</b>                          | <b>80</b>            |