



TUBULAR-S

Downlight de superficie Lavov de la familia TUBULAR-S con una potencia de 15W y una optica de 24 grados. CCT 3000K. Con un flujo luminoso total de 1200lm y una eficacia luminosa de 80lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión y acabado en color Negro. Driver ON-OFF.

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Código artículo | 86.SD01.1321.02 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights de superficie |
| Familia | TUBULAR-S |


Pictograms



Dimensions

Product dimensions (mm) Ø117X115 mm

Esquema



Producto

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Potencia real (W) | 15 |
| Flujo luminoso real (lm) | 1200 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 80 |
| Ángulo de apertura | 24 |
| Life time (h) | 50000h L80B10 |
| IP | IP20 |
| Color | Negro |
| Chip Brand | Philip |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | ON-OFF |
| Vida media (h) | 30 |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |

Curva fotométrica

