



### TUBULAR-S

Downlight de superficie Lavov de la familia TUBULAR-S con una potencia de 15W y una optica de 24 grados. CCT 3000K. Con un flujo luminoso total de 1200lm y una eficacia luminosa de 80lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión y acabado en color Negro. Driver DALI.

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Código artículo  | 86.SD01.1323.02          |
| Tipo de producto | Outdoor                  |
| Categoría        | Downlights de superficie |
| Familia          | TUBULAR-S                |


#### Pictograms



#### Dimensions

Product dimensions (mm) Ø117X115 mm

#### Esquema



|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 15            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 1200          |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 80            |
| Ángulo de apertura           | 24            |
| Life time (h)                | 50000h L80B10 |
| IP                           | IP20          |
| Color                        | Negro         |
| Chip Brand                   | Philip        |
| Driver incluido              | Si            |
| Equipo                       | DALI          |
| Vida media (h)               | 30            |
| Temperatura de color (K)     | 3000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3        |
| CRI                          | 80            |