



### TUBULAR-S


Downlight de superficie Lavov de la familia TUBULAR-S con una potencia de 15W y una optica de 24 grados. CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 1250lm y una eficacia luminosa de 83,33lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión y acabado en color Blanco. Driver ON-OFF.

<b>Código artículo</b>	<b>86.SD01.1421.01</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Indoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Downlights de superficie</b>
<b>Familia</b>	<b>TUBULAR-S</b>
<b>Pictograms</b>	

### Dimensions

**Product dimensions (mm)** Ø117X115 mm

### Esquema



### Producto

<b>Potencia real (W)</b>	<b>15</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>1250</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>83.33</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>24</b>
<b>Life time (h)</b>	<b>50000h L80B10</b>
<b>IP</b>	<b>IP20</b>
<b>Color</b>	<b>Blanco</b>
<b>Chip Brand</b>	<b>Philip</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>Si</b>
<b>Equipo</b>	<b>ON-OFF</b>
<b>Vida media (h)</b>	<b>40</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>4000</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM&lt;3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>

### Curva fotométrica

