



TUBULAR-S

Downlight de superficie Lavov de la familia TUBULAR-S con una potencia de 20W y un ángulo de apertura del haz de 60°. Acabado en color Gris plata. Dimensiones Ø95X152 mm. Con un flujo luminoso total de 1600lm y una eficacia luminosa de 80lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Driver ON-OFF. CCT 3000K.

Dimensions

Product dimensions (mm) Ø95X152 mm

Esquema



Curva fotométrica

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Código artículo | 86.SD01.2341.03 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights de superficie |
| Familia | TUBULAR-S |
| Pictograms | |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 20 |
| Flujo luminoso real (lm) | 1600 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 80 |
| Ángulo de apertura | 60 |
| Life time (h) | 50000h L80B10 |
| IP | IP65 |
| Color | Gris plata |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | ON-OFF |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |

