



TUBULAR-S

Downlight de superficie Lavov de la familia TUBULAR-S con una potencia de 25W y una optica de 50 grados. CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 2050lm y una eficacia luminosa de 82lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión y acabado en color Negro. Driver DALI.

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Código artículo | 86.SD01.2433.02 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights de superficie |
| Familia | TUBULAR-S |


Pictograms




Dimensions

Product dimensions (mm) **Ø169X139 mm**

Esquema



Curva fotométrica



Producto

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Potencia real (W) | 25 |
| Flujo luminoso real (lm) | 2050 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 82 |
| Ángulo de apertura | 50 |
| Life time (h) | 50000h L80B10 |
| IP | IP20 |
| Color | Negro |
| Chip Brand | Philip |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | DALI |
| Vida media (h) | 40 |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |