



### TUBULAR-S

Downlight de superficie Lavov de la familia TUBULAR-S con una potencia de 20W y un ángulo de apertura del haz de 40°. Acabado en color Gris plata. Dimensiones Ø95X152 mm. Con un flujo luminoso total de 1600lm y una eficacia luminosa de 80lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Driver DALI. CCT 4000K.

#### Dimensions

Product dimensions (mm) **Ø95X152 mm**

#### Esquema



#### Curva fotométrica

<b>Código artículo</b>	<b>86.SD01.2433.03</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Indoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Downlights de superficie</b>
<b>Familia</b>	<b>TUBULAR-S</b>
<b>Pictograms</b>	

<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>20</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>1600</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>80</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>40</b>
<b>Tiempo de vida</b>	<b>50000h L80B10</b>
<b>IP</b>	<b>IP65</b>
<b>Color</b>	<b>Gris plata</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>Si</b>
<b>Equipo</b>	<b>DALI</b>
<b>Fuente de luz</b>	<b>LED</b>
<b>Tipo de LED</b>	<b>COB</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>4000</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>

