



### TUBULAR-S

Downlight de superficie Lavov de la familia TUBULAR-S con una potencia de 30W y una optica de 50 grados. CCT 3000K. Con un flujo luminoso total de 2500lm y una eficacia luminosa de 83,33lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión y acabado en color Gris plata. Driver DALI.

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.SD01.3333.03</b>          |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Outdoor</b>                  |
| <b>Categoría</b>        | <b>Downlights de superficie</b> |
| <b>Familia</b>          | <b>TUBULAR-S</b>                |

#### Pictograms




|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Producto</b>                     |                      |
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>30</b>            |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>2500</b>          |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | <b>83.33</b>         |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>50</b>            |
| <b>Life time (h)</b>                | <b>50000h L80B10</b> |
| <b>IP</b>                           | <b>IP20</b>          |
| <b>Color</b>                        | <b>Gris plata</b>    |
| <b>Chip Brand</b>                   | <b>Philip</b>        |
| <b>Driver incluido</b>              | <b>Si</b>            |
| <b>Equipo</b>                       | <b>DALI</b>          |
| <b>Vida media (h)</b>               | <b>30</b>            |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>3000</b>          |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM&lt;3</b>     |
| <b>CRI</b>                          | <b>80</b>            |

#### Dimensions

**Product dimensions (mm)**    **Ø200X139 mm**

#### Esquema



#### Curva fotométrica

