



### TUBULAR-S

Downlight de superficie Lavov de la familia TUBULAR-S con una potencia de 30W y una optica de 24 grados. CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 2550lm y una eficacia luminosa de 85lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión y acabado en color Blanco. Driver ON-OFF.

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Código artículo  | 86.SD01.3421.01          |
| Tipo de producto | Outdoor                  |
| Categoría        | Downlights de superficie |
| Familia          | TUBULAR-S                |

#### Pictograms



#### Dimensions

Product dimensions (mm) Ø200X139 mm

#### Esquema



|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 30            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 2550          |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 85            |
| Ángulo de apertura           | 24            |
| Life time (h)                | 50000h L80B10 |
| IP                           | IP20          |
| Color                        | Blanco        |
| Chip Brand                   | Philip        |
| Driver incluido              | Si            |
| Equipo                       | ON-OFF        |
| Vida media (h)               | 40            |
| Temperatura de color (K)     | 4000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3        |
| CRI                          | 80            |