



TUBULAR-S

Downlight de superficie Lavov de la familia TUBULAR-S con una potencia de 30W y una optica de 24 grados. CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 2550lm y una eficacia luminosa de 85lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión y acabado en color Gris plata. Driver ON-OFF.

| | |
|------------------|--------------------------|
| Código artículo | 86.SD01.3421.03 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Downlights de superficie |
| Familia | TUBULAR-S |


Pictograms



Dimensions

Product dimensions (mm) Ø200X139 mm

Esquema



| | |
|------------------------------|---------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 30 |
| Flujo luminoso real (lm) | 2550 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 85 |
| Ángulo de apertura | 24 |
| Life time (h) | 50000h L80B10 |
| IP | IP20 |
| Color | Gris plata |
| Chip Brand | Philip |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | ON-OFF |
| Vida media (h) | 40 |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |