



TUBULAR-S

Downlight de superficie Lavov de la familia TUBULAR-S B con una potencia de 30W y un ángulo de apertura del haz de 20°. Acabado en color Blanco. Dimensiones Ø115X152 mm .Con un flujo luminoso total de 2400lm y una eficacia luminosa de 80lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Driver DALI. CCT 4000K.

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Código artículo | 86.SD01.3423.01 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights de superficie |
| Familia | TUBULAR-S |
| Pictograms | |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 30 |
| Flujo luminoso real (lm) | 2400 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 80 |
| Ángulo de apertura | 20 |
| Tiempo de vida | 50000h L80B10 |
| IP | IP65 |
| Color | Blanco |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | DALI |
| Fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | COB |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |

Dimensions

Product dimensions (mm) **Ø115X152 mm**

Esquema

