



TUBULAR-S A

Downlight de superficie Lavov de la familia TUBULAR-S con una potencia de 30W y una optica de 50 grados. CCT 3000K. Con un flujo luminoso total de 2500lm y una eficacia luminosa de 83,33lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión y acabado en color Negro. Driver DALI.

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código artículo  | 86.SD05.3333.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo de producto | Indoor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Categoría        | Downlights de superficie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Familia          | TUBULAR-S A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pictograms       |     <br>    |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 30            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 2500          |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 80            |
| Ángulo de apertura           | 50            |
| Life time (h)                | 50000h L80B10 |
| IP                           | IP20          |
| Color                        | Negro         |
| Driver incluido              | Si            |
| Equipo                       | DALI          |
| Vida media (h)               | 30            |
| Temperatura de color (K)     | 3000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3        |
| CRI                          | 80            |

Dimensions

Product dimensions (mm) Ø200X139 mm

Esquema

