




Rock down


Downlight de superficie Lavov de la familia Rock down con una potencia seleccionable de 10/15/20W y una optica de 105,5º grados.CCT 3000/4000/6000K seleccionable.Con un flujo luminoso total de 1200/1800/2400lm y una eficacia luminosa de 120 lm/W. Estabilidad de color SDCM80.

| | |
|-------------------------|---|
| Código artículo | 86.SD07.2301.01 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights de superficie |
| Familia | Rock |
| Subfamilia | Rock down |
| Pictograms |  |

Dimensions

Product dimensions (mm) **Ø320xH57mm**

Esquema



Producto

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Potencia real (W) | 10/15/20 |
| Flujo luminoso real (lm) | 1200/1800/2400 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 120 |
| Ángulo de apertura | 105,5º |
| IP | 54 |
| Color | blanco |
| Driver incluido | si |
| Equipo | On-off |
| Power Factor | >0,9 |
| Flicker Free | si |
| Temperatura de color (K) | 3000/4000/6000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | >80 |
| IK | IK10 |