



### Quadro down



Downlight de superficie Lavov de la familia Quadro down con una potencia seleccionable de 8/10/15W y una optica de 105,5º grados.CCT 3000/4000/6000K seleccionable.Con un flujo luminoso total de 960/1200/1800lm y una eficacia luminosa de 120 lm/W. Estabilidad de color SDCM80.

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.SD08.1303.02</b>          |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Indoor</b>                   |
| <b>Categoría</b>        | <b>Downlights de superficie</b> |
| <b>Familia</b>          | <b>Quadro</b>                   |
| <b>Subfamilia</b>       | <b>Quadro down</b>              |
| <b>Pictograms</b>       |                                 |

### Dimensions

**Product dimensions (mm)** L260xW260xH57mm

### Esquema



### Producto

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>8/10/15</b>        |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>960/1200/1800</b>  |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | <b>120</b>            |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>105,5º</b>         |
| <b>IP</b>                           | <b>54</b>             |
| <b>Color</b>                        | <b>negro</b>          |
| <b>Driver incluido</b>              | <b>si</b>             |
| <b>Equipo</b>                       | <b>DALI</b>           |
| <b>Power Factor</b>                 | <b>&gt;0,9</b>        |
| <b>Flicker Free</b>                 | <b>si</b>             |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>3000/4000/6000</b> |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM&lt;3</b>      |
| <b>CRI</b>                          | <b>&gt;80</b>         |
| <b>IK</b>                           | <b>IK10</b>           |