



### STELLA HYBRID

Luminaria vial solar Lavov de la familia STELLA HYBRID, con una potencia de 80W y una distribución luminosa de tipo T1. . Con un flujo luminoso total de 15600lm y una eficacia luminosa de 195lm/W. Fabricado en Cuerpo de luminaria de aleación de aluminio , lentes de PC, batería tipo LiFePO4: 230,4Wh, panel monocristalino de 66W. Sensor de microondas. Tiempo de carga 4 hrs. Funcionamiento a potencia máxima 3-5 hrs. En modo inteligente 3 días. IP66. CRI 70 . CCT 4000K. Acabado en color gris.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.SO21.4410.03</b>  |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Outdoor</b>  |
| <b>Categoría</b>        | <b>ALUMBRADO PUBLICO SOLAR</b>  |
| <b>Familia</b>          | <b>STELLA HYBRID</b>  |
| <b>Subfamilia</b>       | <b>STELLA HYBRID</b>  |
| <b>Pictograms</b>       | <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;">IP<br/>66</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;">CRI<br/>70</div> </div> |

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Producto</b>                     |                      |
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>80</b>            |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>15600</b>         |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | <b>195</b>           |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>T1</b>            |
| <b>IP</b>                           | <b>66</b>            |
| <b>Color</b>                        | <b>gris</b>          |
| <b>Driver incluido</b>              | <b>si</b>            |
| <b>Light source</b>                 | <b>LED</b>           |
| <b>Type of LED</b>                  | <b>tipo 2835 SMD</b> |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>4000K</b>         |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>&lt;5SDCM</b>     |
| <b>CRI</b>                          | <b>70</b>            |

### Dimensions

**Product dimensions (mm)**    **1098×493×80 mm**

### Esquema

