




**Micro 8**

Proyector de carril Lavov de la familia Micro 8 con una potencia de 24 W y una óptica de 50 grados, con un flujo luminoso total de 2400 lm y una eficiencia de 100 lm/W. Temperatura de color correlacionada (CCT) de 3000 Kelvin. Fabricado en aluminio fundido a presión y con acabado en color blanco. Driver DALI.

**Esquema**



**Curva fotométrica**

<b>Código artículo</b>	<b>86.T001.4343.01</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Indoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Proyectores a carril</b>
<b>Familia</b>	<b>Micro</b>
<b>Subfamilia</b>	<b>Micro 8</b>
<b>Pictograms</b>	

<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>24</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>2400</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>100</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>50</b>
<b>Tiempo de vida</b>	<b>50000h L80B10</b>
<b>IP</b>	<b>20</b>
<b>Temperatura de trabajo</b>	<b>-20 +35</b>
<b>Equipo</b>	<b>DALI</b>
<b>Fuente de luz</b>	<b>LED</b>
<b>Tipo de LED</b>	<b>SMD</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>90</b>

