



Micro 12

Lavov Tracklight de la familia Micro 12 con una potencia de 36W y una óptica de 50 grados con una salida total de lúmenes de 3600 lm y una eficiencia de 100 lm/W. CCT 3000 Kelvin.

Fabricado en Aluminio Fundido a Presión y acabado en color Blanco. Controlador DALI.

| | |
|------------------------|------------------------|
| Código artículo | 86.T001.5343.01 |
|------------------------|------------------------|

| | |
|-------------------------|---------------|
| Tipo de producto | Indoor |
|-------------------------|---------------|

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Categoría | Proyectores a carril |
|------------------|-----------------------------|

| | |
|----------------|--------------|
| Familia | Micro |
|----------------|--------------|

| | |
|-------------------|-----------------|
| Subfamilia | Micro 12 |
|-------------------|-----------------|

| | |
|-------------------|--|
| Pictograms | |
|-------------------|--|

| | |
|-----------------|--|
| Producto | |
|-----------------|--|

| | |
|--------------------------|-----------|
| Potencia real (W) | 36 |
|--------------------------|-----------|

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Flujo luminoso real (lm) | 3600 |
|---------------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------|------------|
| Ángulo de apertura | 50° |
|---------------------------|------------|

| | |
|----------------------|----------------------|
| Life time (h) | 50000h L80B10 |
|----------------------|----------------------|

| | |
|-----------|-----------|
| IP | 20 |
|-----------|-----------|

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Electrical class insulation | Clase I |
|------------------------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------------|
| Operating temperature | -20 +35 |
|------------------------------|----------------|

| | |
|--------------|---------------|
| Color | Blanco |
|--------------|---------------|


| | |
|---------------|-------------|
| Equipo | DALI |
|---------------|-------------|

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Temperatura de color (K) | 3000 |
|---------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
|-------------------------------------|------------------|

| | |
|------------|-----------|
| CRI | 90 |
|------------|-----------|

Esquema



Curva fotométrica

