



### Marketlight

Lavov Tracklight de la familia Marketlight con una potencia de 70W y una optica de Double Assymetric 25°. Con un flujo luminoso real de 11000lm y una eficacia luminosa de 157,14lm/W. Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Negro. Driver ON-OFF. CCT 4000. CRI>80.


|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.T003.1411.02</b>      |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Indoor</b>               |
| <b>Categoría</b>        | <b>Proyectores a carril</b> |
| <b>Familia</b>          | <b>Marketlight</b>          |

#### Pictograms



|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>Producto</b>                     |                              |
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>70</b>                    |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>11000</b>                 |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | <b>157.13999999999999</b>    |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>Double Assymetric 25°</b> |
| <b>Life time (h)</b>                | <b>50000h L80B10</b>         |
| <b>IP</b>                           | <b>20</b>                    |
| <b>Electrical class insulation</b>  | <b>Clase I</b>               |
| <b>Operating temperature</b>        | <b>-20 +35</b>               |
| <b>Color</b>                        | <b>Negro</b>                 |
| <b>Chip Brand</b>                   | <b>P012H1-70DS</b>           |
| <b>Equipo</b>                       | <b>ON-OFF</b>                |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>4000</b>                  |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM&lt;3</b>             |
| <b>CRI</b>                          | <b>80</b>                    |

### Esquema



### Curva fotométrica

