



### Tube

Lavov Tracklight de la familia Tube con una potencia de 30W y una optica de 16 grados. Con un flujo luminoso total de 2400 lm y una eficiencia de 80 lm/W. Fabricado en aluminio inyectado a presion y acabado en color blanco .DALI driver.

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.T005.3313.01</b>      |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Indoor</b>               |
| <b>Categoría</b>        | <b>Proyectores a carril</b> |
| <b>Familia</b>          | <b>Tube &amp; Zoom Tube</b> |
| <b>Subfamilia</b>       | <b>Tube</b>                 |


### Pictograms



### Esquema



### Curva fotométrica



### Producto

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>30</b>            |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>2400</b>          |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | <b>80</b>            |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>16</b>            |
| <b>Life time (h)</b>                | <b>50000h L80B10</b> |
| <b>IP</b>                           | <b>20</b>            |
| <b>Electrical class insulation</b>  | <b>Clase I</b>       |
| <b>Operating temperature</b>        | <b>15</b>            |
| <b>Color</b>                        | <b>Blanco</b>        |
| <b>Chip Brand</b>                   | <b>Philip</b>        |
| <b>Driver incluido</b>              | <b>SI</b>            |
| <b>Equipo</b>                       | <b>DALI</b>          |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>3000</b>          |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM&lt;3</b>     |
| <b>CRI</b>                          | <b>80</b>            |