




### GAP D

Lavov Tracklight de la familia GAP con una potencia de 10W y una optica de 15 grados. Con un flujo luminoso total de 1000 lm y una eficiencia de 100 lm/W. Fabricado en aluminio inyectado a presion y acabado en color blanco .ON-OFF driver.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.T014.2313.01</b>  |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Indoor</b>   |
| <b>Categoría</b>        | <b>Proyectores a carril</b>   |
| <b>Familia</b>          | <b>GAP</b>  |
| <b>Subfamilia</b>       | <b>GAP D</b>  |
| <b>Pictograms</b>       |  |

### Esquema



|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Producto</b>                     |                      |
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>2x20</b>          |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>3600</b>          |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | <b>90</b>            |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>15°</b>           |
| <b>Life time (h)</b>                | <b>50000h L80B12</b> |
| <b>IP</b>                           | <b>20</b>            |
| <b>Electrical class insulation</b>  | <b>Clase II</b>      |
| <b>Operating temperature</b>        | <b>15</b>            |
| <b>Color</b>                        | <b>Blanco</b>        |
| <b>Chip Brand</b>                   | <b>Philip</b>        |
| <b>Driver incluido</b>              | <b>Si</b>            |
| <b>Equipo</b>                       | <b>DALI</b>          |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>3000</b>          |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM&lt;3</b>     |
| <b>CRI</b>                          | <b>90</b>            |