



**MATRIX 4x4**


Proyector a carril Lavov de la familia MATRIX con una potencia de 27,53W, CRI 90 y CCT 3000K, con una óptica de 12grados. con un flujo luminoso total de 2358lm, y una eficacia luminosa de 85,64lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión y acabado en color Gris . Driver DALI.

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.T018.2313.03</b>      |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Indoor</b>               |
| <b>Categoría</b>        | <b>Proyectores a carril</b> |
| <b>Familia</b>          | <b>MATRIX</b>               |
| <b>Subfamilia</b>       | <b>MATRIX 4x4</b>           |

**Pictograms**



**Esquema**



|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Producto</b>                     |                       |
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>27.53</b>          |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>2358</b>           |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | <b>85.64</b>          |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>12</b>             |
| <b>Tiempo de vida</b>               | <b>50000 h L80B10</b> |
| <b>IP</b>                           | <b>20</b>             |
| <b>Color</b>                        | <b>Gris</b>           |
| <b>Marca del LED</b>                | <b>OSRAM</b>          |
| <b>Driver incluido</b>              | <b>Si</b>             |
| <b>Equipo</b>                       | <b>DALI</b>           |
| <b>Flicker Free</b>                 | <b>Si</b>             |
| <b>Fuente de luz</b>                | <b>LED</b>            |
| <b>Tipo de LED</b>                  | <b>COB</b>            |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>3000</b>           |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM3</b>          |
| <b>CRI</b>                          | <b>90</b>             |