



### Wall washer


Proyector a carril Lavov de la familia Wall washer con una potencia de 28W y una optica bañadora de pared. Con un flujo luminoso real de 2400lm y una eficacia luminosa de 85.72lm/W. Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Blanco. Driver DALI. CCT 4000. CRI>90.

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.T020.1453.01</b>      |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Indoor</b>               |
| <b>Categoría</b>        | <b>Proyectores a carril</b> |
| <b>Familia</b>          | <b>Wall washer</b>          |
| <b>Pictograms</b>       |                             |

### Dimensions

**Product dimensions (mm)** **210x206x41mm**

### Esquema



### Curva fotométrica

### Producto

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>28</b>            |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>2400</b>          |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | <b>85.72</b>         |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>wall washer</b>   |
| <b>Life time (h)</b>                | <b>50000h L80B10</b> |
| <b>IP</b>                           | <b>20</b>            |
| <b>Electrical class insulation</b>  | <b>Clase I</b>       |
| <b>Operating temperature</b>        | <b>-20 +35</b>       |
| <b>Color</b>                        | <b>Blanco</b>        |
| <b>Equipo</b>                       | <b>DALI</b>          |
| <b>Light source</b>                 | <b>LED</b>           |
| <b>Type of LED</b>                  | <b>SMD</b>           |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>4000</b>          |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM&lt;3</b>     |
| <b>CRI</b>                          | <b>90</b>            |

