



Esquema



**Linear diffuser tracklight**

Proyector Lavov de la familia Linear diffuser tracklight con una potencia de 20W y un haz de 100°. Con un flujo luminoso real de 1600lm y una eficacia luminosa de 100lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión y acabado en color blanco. ON-OFF

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.TL01.E301.01</b>            |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Indoor</b>                     |
| <b>Categoría</b>        | <b>Proyectores a carril</b>       |
| <b>Familia</b>          | <b>Carril Magnético</b>           |
| <b>Subfamilia</b>       | <b>Linear diffuser tracklight</b> |
| <b>Pictograms</b>       |                                   |

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Producto</b>                     |                         |
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>20</b>               |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>2000lm</b>           |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | <b>80</b>               |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>100°</b>             |
| <b>Color</b>                        | <b>blanco</b>           |
| <b>Chip Brand</b>                   | <b>OSRAM</b>            |
| <b>Driver incluido</b>              | <b>SI</b>               |
| <b>Equipo</b>                       | <b>ON-OFF</b>           |
| <b>Vida media (h)</b>               | <b>50000hrs L80 B10</b> |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>3000</b>             |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM&lt;3</b>        |
| <b>CRI</b>                          | <b>90</b>               |