



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Código artículo  | 86.T012.2453.01      |
| Tipo de producto | Indoor               |
| Categoría        | Proyectores a carril |
| Familia          | Marketlight          |

|                                                                                     |              |                                                                                         |           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 220<br>240 V |  XX° | CRI<br>80 |  |
| Driver<br>INCL.                                                                     | On<br>Off    |      | IP<br>20  |                                                                                     |

[illegible]

| Producto                     |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Potencia real (W)            | 50 (DIP to 35, 40, 45W)   |
| Flujo luminoso real (lm)     | 7500                      |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 150                       |
| Ángulo de apertura           | 30X90                     |
| Tiempo de vida               | 50000h L80B10             |
| IP                           | 20                        |
| Temperatura de trabajo       | -25 to 40                 |
| Marca del LED                | CTLS3-1550-40SW -06WH-DT6 |
| Equipo                       | DALI DIP SWITCH           |
| Temperatura de color (K)     | 4000                      |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3                     |
| CRI                          | 80                        |