



MATRIX 4x4

|                  |                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código artículo  | 86.T018.2411.03                                                                                                                                                     |
| Tipo de producto | Indoor                                                                                                                                                              |
| Categoría        | Proyectores a carril                                                                                                                                                |
| Familia          | MATRIX                                                                                                                                                              |
| Subfamilia       | MATRIX 4x4                                                                                                                                                          |
| Pictograms       | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div>CRI<br/>90</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div>DALI</div><div>IP<br/>20</div></div> |

Esquema



|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Producto                     |                |
| Potencia real (W)            | 27.53          |
| Flujo luminoso real (lm)     | 2358           |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 85.64          |
| Ángulo de apertura           | 12             |
| Tiempo de vida               | 50000 h L80B10 |
| IP                           | 20             |
| Marca del LED                | OSRAM          |
| Equipo                       | ON/OFF         |
| Temperatura de color (K)     | 4000           |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3          |
| CRI                          | 90             |