




Esquema



MATRIX 4x4

|                  |                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código artículo  | 86.T018.2423.01                                                                                                                                                     |
| Tipo de producto | Indoor                                                                                                                                                              |
| Categoría        | Proyectores a carril                                                                                                                                                |
| Familia          | MATRIX                                                                                                                                                              |
| Subfamilia       | MATRIX 4x4                                                                                                                                                          |
| Pictograms       | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div>CRI<br/>90</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div>DALI</div><div>IP<br/>20</div></div> |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Producto                     |                    |
| Potencia real (W)            | 27.55              |
| Flujo luminoso real (lm)     | 2432.3000000000002 |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 88.27              |
| Ángulo de apertura           | 24.3               |
| Life time (h)                | 50000 h L80B10     |
| IP                           | 20                 |
| Chip Brand                   | OSRAM              |
| Equipo                       | DALI               |
| Temperatura de color (K)     | 4000               |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3             |
| CRI                          | 90                 |