



GAP S-Smart

|                  |                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código artículo  | 86.T013.2329.01                                                                                                                                                        |
| Tipo de producto | Indoor                                                                                                                                                                 |
| Categoría        | Proyectores a carril                                                                                                                                                   |
| Familia          | GAP                                                                                                                                                                    |
| Subfamilia       | GAP S-Smart                                                                                                                                                            |
| Pictograms       | <div><div>220<br/>240 V</div><div>XX°</div><div>CRI<br/>90</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div>DALI</div><div>IP<br/>20</div></div> |

Esquema



|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Producto                     |                       |
| Potencia real (W)            | 20                    |
| Flujo luminoso real (lm)     | 1800                  |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 90                    |
| Ángulo de apertura           | 24º                   |
| Tiempo de vida               | 50000h L80B12         |
| IP                           | 20                    |
| Temperatura de trabajo       | 15                    |
| Marca del LED                | Philip                |
| Equipo                       | Dimable Casambi ready |
| Temperatura de color (K)     | 3000                  |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3                 |
| CRI                          | 90                    |