



SLINE

|                 |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code article    | 86.L001.3302.01                                                                                                                                                                                       |
| Type de produit | Indoor                                                                                                                                                                                                |
| Catégorie       | Systèmes linéaires                                                                                                                                                                                    |
| Famille         | SLINE                                                                                                                                                                                                 |
| Pictograms      | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div>CRI<br/>80</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div><br/>1-10V</div><div>IP<br/>20</div><div>50000h<br/>L80B10</div></div> |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Produit                       |               |
| Puissance système (W)         | 60            |
| Flux lumineux utile (lm)      | 6000          |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 100           |
| Angle de faisceau             | 110           |
| Durée de vie                  | 50000h L80B10 |
| IP                            | 20            |
| U. G. R                       | 22            |
| Équipement                    | 0-10V Dim     |
| Température de couleur (K)    | 3000          |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3         |
| CRI                           | 80            |

Dimensions

Product dimensions (mm) 50x75X1800mm

Dessin technique

