














Vialight II

|                 |   |
|-----------------|---|
| Code article    | 86.OS11.8473.03   |
| Type de produit |   |
| Catégorie       | Éclairage public  |
| Famille         | Vialight II   |
| Pictograms      | <div><div> 220<br/>240 V</div><div> 850°</div><div> Driver<br/>INCL.</div><div></div><div></div><div></div><div> IP<br/>66</div><div> CRI<br/>70</div><div> SDCM<br/>5</div><div> 50000h<br/>L70B10</div><div> IK<br/>08</div></div> |

Dimensions

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Product dimensions (mm) | 240x635x85mm |
|-------------------------|--------------|

Dessin technique



|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Produit                       |                               |
| Puissance système (W)         | 150                           |
| Flux lumineux utile (lm)      | 22500                         |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 150                           |
| Angle de faisceau             | T2 (150°X75°)                 |
| Durée de vie                  | 50000h L70B10                 |
| IP                            | 65                            |
| Équipement                    | DALI                          |
| Durée de vie utile (h)        | Up to 100,000hrs LM70,Ta 25°C |
| Température de couleur (K)    | 4000                          |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM6                         |
| CRI                           | ≥70                           |
| IK                            | IK08                          |