








Voyager II

|                 |   |
|-----------------|---|
| Code article    | 86.OS15.4431.03   |
| Type de produit |   |
| Catégorie       | Éclairage public  |
| Famille         | Voyager II  |
| Pictograms      | <div><div>220<br/>240 V</div><div>850°</div><div></div><div>Driver<br/>INCL.</div><div></div><div></div><div>IP<br/>66</div><div>CRI<br/>70</div><div>SDCM<br/>5</div><div>50000h<br/>L70B10</div><div>IK<br/>08</div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm) 419\*182\*100MM

Dessin technique



|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Produit                       |                               |
| Puissance système (W)         | 60                            |
| Flux lumineux utile (lm)      | 9000                          |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 150                           |
| Angle de faisceau             | T3                            |
| Durée de vie                  | 70000h L70B10                 |
| IP                            | 66                            |
| Équipement                    | ON-OFF                        |
| Durée de vie utile (h)        | Up to 100,000hrs LM70,Ta 25°C |
| Température de couleur (K)    | 4000                          |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM6                         |
| CRI                           | >80                           |
| IK                            | IK08                          |