







ZENITH IP65S Trimless

|                 |  |
|-----------------|--|
| Code article    | 86.D087.2443.01  |
| Type de produit | Intérieurs   |
| Catégorie       | Spots Encastrés  |
| Famille         | ZENITH   |
| Sous-famille    | ZENITH IP65S Trimless  |
| Pictograms      | <div><div></div><div><div>220<br/>240 V</div><div></div><div><div>CRI<br/>90</div><div></div></div></div><div><div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div></div><div></div><div><div>50000h<br/>L80B10</div><div><div>IP<br/>65</div></div></div></div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm) 94\*94\*146mm

Dessin technique



Produit

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Puissance système (W)         | 30             |
| Flux lumineux utile (lm)      | 2400           |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 80             |
| Angle de faisceau             | 60             |
| Durée de vie                  | 50000 h L80B10 |
| IP                            | 65             |
| U. G. R                       | 19             |
| Équipement                    | DALI           |
| Température de couleur (K)    | 4000           |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3          |
| CRI                           | 90             |